

FICHA TÉCNICA

Lavaojos BASIC pedestal INOX C513SS



Descripción

Lavaojos de gran calidad fabricada en acero inoxidable.

Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en esos primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.

El lavaojos de emergencia BASIC incorpora un compensador automático del flujo que asegura un flujo de agua constante aun cuando se producen variaciones de presión en la red.

La válvula del lavaojos es de fácil apertura y deja el flujo permanentemente abierto.

Peso: 10 Kg

Especialmente indicado para utilizar en ambientes corrosivos.

Entrada: ½"

Salida: 1 ¼"

Alimentación

- Las duchas y lava-ojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación. No debe tener partículas en suspensión

- La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa (2-5 bar).

Aviso importante

- Estos equipos no son la solución definitiva en caso de accidente. Deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

- Para un correcto uso del equipo seguir las indicaciones del manual de instrucciones

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732