EPI BALEAR
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LABORAL

CASCOS DE ALTAS PRESTACIONES PARA LA INDUSTRIA EN 14052

Cascos de altas prestaciones para la Industria.EN 14052



Cascos de altas prestaciones para la industria: EN 14052

Los cascos industriales de altas prestaciones, ofrecen alta resistencia a los impactos por caída de objetos, incluso fuera del área de la cresta, así como también a la perforación. Incorporan además otras propiedades protectoras. No eliminan, pero disminuyen los daños y las posibles consecuencias de los impactos en el cerebro, fractura del cráneo y daños en las cervicales.


El casco tiene que estar compuesto como mínimo de un armazón y un arnés, que separa el primero de la cabeza del usuario.

Cada casco debe llevar marcado en relieve o impreso las indicaciones siguientes:

1.- Número de la norma europea.
2.- Nombre o marca de identificación del fabricante.
3.- Año y trimestre de fabricación.
4.- Tipo de casco (designación del fabricante). Esto debe ir marcado tanto en el casquete como en el arnés.
5.- Talla o rangos de tallas (en centímetros). Esto debe ir marcado tanto en el casquete como en el arnés.
6.- Masa del casco.
7.- Abreviaturas referentes al material del casquete (ABS, PC, HDPE, etc).
8.- Requisitos Opcionales (ver tabla).
9.- Las letras KS si el casco se suministra con barboquejo.

Requisitos Opcionales	Marcado / Etiquetado
Muy baja temperatura	-20º C o -30º C (-40º C (Según el casco))
Muy alta temperatura	150 º C
Resistencia a la llama	F
Propiedades eléctricas	440V (c.a.)
Salpicaduras de metal fundido	MM
Resistencia al calor radiante	7 ó 14 (según el caso)

En las instrucciones de uso (Ver guía orientativa selección cascos de protección INSHT).deben estar especificadas las indicaciones complementarias, como instrucciones o recomendaciones de ajuste, de montaje, de uso, de limpieza, de desinfección, de mantenimiento, de revisión y de almacenaje.Además del marcado indicado para los cascos de protección para la industria, el casco deberá llevar la siguiente información:




Headguard®